

JIS C9711

■油圧ヘッド分離式

375001

●12号H



ヘッドカバー付

■公称出力:196kN(20tf) ■適用範囲:60~325mm² ■全長・質量:287mm・4.8kg ■標準ダイス:オス 22-60-70-100-150-200-250-325、メス 60-80-100-150-180-200-325 ■備考:JIS C 9711、ダイスはREC-325CHと共通、メスダイス22-38-70はオプション、油量69cm³(69cc)、スチールケース付

●12号A



■公称出力:226kN(23tf) ■適用範囲:60~325mm² ■全長・質量:210mm・7.5kg ■標準ダイス:オス 22-60-70-100-150-325、メス 60-80-100-150-180-200-325 ■備考:JIS C 9711、オスダイス8-14、メスダイス82-14-22-38-70はオプション、油量85cm³(85cc)、スチールケース付

■銅線・アルミ線用油圧式圧縮工具

●EP-520C型

出力:30ton
重量:16kg



■圧縮可能範囲

硬銅線用端子、スリーブ :8SQ~500SQ
銅直線接続 :5.0φ~500SQ
HAφアルミ専用端子、スリーブ :22SQ~500SQ
ACSRアルミ線用スリーブ :32SQ~510SQ

●EP-1000A型

出力:50ton
重量:30kg



■圧縮可能範囲

硬銅線用端子、スリーブ :8SQ~1000SQ
銅直線接続 :5.0φ~1000SQ
HAφアルミ専用端子、スリーブ :22SQ~1000SQ
ACSRアルミ線用スリーブ :32SQ~1000SQ

■硬銅線用ダイス寸法

工具	ダイス名	EP-520C				EP-1000A				
		A寸法	B寸法	C寸法	D寸法	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法	
EP-1000A	EP-520C	1000-64				64	27.71	23	35	
		725~850-56				56	24.25	26	33	
		600-51				51	22.08	29	33	
	EP-520C	400~500-47	47	20.35	19	27	47	20.35	31	33
		325-42	42	18.19	21	24.5	42	18.19	35	30
		250-38	38	16.45	23	23	38	16.45	39	30
		240-36	36	15.59	28	23	36	15.59	48	30
		180~200-32	32	13.86	28	20	32	13.86	46	30
		150-29	29	12.56	31	18.5	29	12.56	51	30
		110~125-26	26	11.26	34	17.5	26	11.26	57	30
		75~100-23	23	9.96	39	17.5	23	9.96	60	-
		45-70-19	19	8.23	42	-	19	8.23	60	-
		22~38-14	14	6.06	42	-	14	6.06	60	-
		8~14-12	12	5.20	25	11.5	12	5.20	25	11.5

■アルミ線用ダイス寸法

工具	ダイス名	EP-520C				EP-1000A				
		A寸法	B寸法	C寸法	D寸法	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法	
EP-1000A	EP-520C	980~1000-71				71	30.74	40	39	
		850-65				65	28.15	45	39	
		580~725-60				60	25.98	48	33	
	EP-520C	480~590-52	52	22.52	33	27	52	22.52	55	33
		380~430-48	48	20.78	39	27	48	20.78	60	-
		400~44	44	19.05	40	27	44	19.05	60	-
		330-42	42	18.19	42	-	42	18.19	60	-
		240~250-38	38	16.45	42	-	38	16.45	60	-
		200~210-34	34	14.72	42	-	34	14.72	60	-
		110~180-30	30	12.99	42	-	30	12.99	60	-
		75~110-26	26	11.26	42	-	26	11.26	60	-
		55~80-22	22	9.53	42	-	22	9.53	60	-
		38~50-16	16	6.93	42	-				