

■S-150E



仕 様	
圧着範囲(mm)	14-150
押しダイス	14-22-38-60-70-150(3個)
受けダイス	14-22-38-60-70-100-150(5個)
公称出力(kN)	98
全長(mm)	430
質量(kg)	3.1

■S-60Ei



仕 様	
圧着範囲(mm)	14-60
押しダイス	14-22-38-60(2個)
受けダイス	14-22-38-60(3個)
公称出力(kN)	50
全長(mm)	320
質量(kg)	2.0

■CT-8



圧着端子およびT型コネクタ(T20-T122)にはダイスカラーを使用してください。
ダイスカラーはオプションです。

仕 様	
公称出力(kN)	78
全長(mm)	490
質量(kg)	3.6

適用コネクタ	適用範囲	ダイス	
圧	T形コネクタ	T-20~T-190	T-20, T-26, T-44, T-60, T-76, T-98, T-122, T-154, T-190
	銅圧縮端子	8~100mm	CU12, CU14, CU19, CU23
	配電用	銅直線 銅管端子	14~200mm
C形コネクタ		14x14~100x100mm	U22, U38, U60, U100
縮	モールドジスコ	14~60mm	CU12, CM22
	バットマウント	14~60mm	CU16, CM22
圧着	裸圧着端子	14~60mm	押 14-22-38-60
			受 14, 22-38, 60

■CC-325



仕 様			
カッター口径(mm)	52	切断ケーブル(mm)	仕上げ外径(mm)
全 長(mm)	250	IV 325	29
		VVR 38x4心	32
質 量(g)	580	VVR 60x2心	32

■CC-520



仕 様			
カッター口径(mm)	52	切断ケーブル(mm)	仕上げ外径(mm)
全 長(mm)	400	IV 500	35
		CV600V 500	38
質 量(g)	1500	CV600V 150x3芯	46
		CV3kV 100x3芯	46
		CV6kV 100x3芯	52