

EW-8L



リチウムイオン電池採用
T20-T190 T型コネクタ圧縮

標準セット		
品名	品番	
バッテリーパック	EB-0500	○
充電器	EC-4010	○
ダイスカラー		○
収納ケース	アルミ製	○

EX-3250L



リチウムイオン電池採用

標準セット		
品名	品番	
バッテリーパック	EB-0500	○
充電器	EC-4010	○
収納ケース	アルミ製	○

SKP-4



仕様 手動油圧ポンプ(CP-4)					仕様 ラム(SCR-4)			
設定圧力(Mpa)	タンク容量(ml)	ホース長さ(m)	全長(mm)	質量(kg)	出力(kN)	最大ストローク(mm)	外形×長さ(mm)	質量(kg)
70	180	0.8	310	2.1 (ホース含む)	78	25	58×95 (カバー含む)	1.3 (カバー含む)

標準セット(アルミケース付)※ボルト3/4は穴なしもごさいます。					
形式	手動油圧ポンプ CP-4(ホース付)	ラム SCR-4	ボルト	スリーブ	パンチカッター
SKP-4C51セット 薄鋼電線管専用	1台	1台	3/8-3/4 各1本	S.M.L 各1個	19-25-31・ 39-51 > 5組
SKP-4C75セット 薄鋼電線管専用	1台	1台	3/8-3/4 各1本	S.M.L 各1個	19-25-31・ 39-51-63-75 > 7組
SKP-4G54セット 厚鋼電線管専用	1台	1台	3/8-3/4 各1本	S.M.L 各1個	16-22-28・ 36-42-54 > 6組
SKP-4G82セット 厚鋼電線管専用	1台	1台	3/8-3/4 各1本	S.M.L 各1個	16-22-28-36・ 42-54-70-82 > 8組
SKP-4	1台	1台	3/8-3/4 各1本	S.M.L 各1個	なし

SLP-4



本体の仕様	
本体	348mm
ストローク	20mm
出力	59kN
質量	2.3kg

標準セット(アルミケース付)※ボルト3/4は穴なしもごさいます。					
形式	本体	ボルト	スリーブ	パンチカッター	
SLP-4G 厚鋼電線管専用	ラム油圧ポンプ一体型	3/8×3/4 1本 3/4 1本	SS,S,US 各1個	16-22-28 36-42	
SLP-4C 薄鋼電線管専用	ラム油圧ポンプ一体型	3/8-3/4 各1本	SS,S,US 各1個	19-25-31 39-51	
SLP-4	ラム油圧ポンプ一体型	3/8-3/4 各1本	SS,S,US 各1個	なし	