


# サーモラベル(温度管理用示温材)




商品名	温度域(°C)	変色機能			使用方法				特徴
		可逆性	不可逆性	準不可逆性	貼る	塗る	描く	置く	
温度管理用示温材									
サーモラベル®-LI	40 ~ 250		●		●				1点表示タイプ
サーモラベル®-3E	40 ~ 250		●		●				10°C間隔 3段階
サーモラベル®-4E	50 ~ 110		●		●				5°C間隔 4段階
サーモラベル®-5E	50 ~ 250		●		●				5 ~ 10°C間隔 5段階
サーモラベル®-8E	50 ~ 160		●		●				50 ~ 160°C、10°C間隔 8段階
サーモラベル®-F	50 ~ 125		●		●				1点表示タイプの小型品
サーモラベル®スーパーミニ 1K	40 ~ 125		●		●				1点表示超小型
サーモラベル®スーパーミニ 3K	40 ~ 150		●		●				5 ~ 10°C間隔 3段階、超小型
サーモラベル®スーパーミニ 3R	40 ~ 150		●		●				5 ~ 10°C間隔 3段階、超小型円型
サーモラベル®ミニ	50 ~ 125		●		●				1点表示
サーモラベル®-5S	50 ~ 115		●		●				5°C間隔 5段階
サーモテープ®	40 ~ 70	●			●				現在温度が帯状で
サーモシート®P-5・7	50 ~ 70	●			●				現在温度 50°C、70°C以上確認
サーモシート®C	50 ~ 70	●			●				現在温度 50 ~ 70°C、5°C間隔 5段階
数字サーモワッペン®	40 ~ 70	●			●				加熱温度が数字で表示
特注サーモワッペン® (サーモワッペン® 応用製品)	—	●			●				オリジナルのデザインで作成が可能
組合せサーモラベル®A	50 ~ 90	●	●		●				過去現在の温度がわかる角型
組合せサーモラベル®TB	50 ~ 90	●	●		●				過去現在の温度がわかる丸形
組合せサーモラベル®O	70 ~ 100	●	●		●				過去現在の温度がわかる小型

※使用環境については、別途ご相談下さい。


## ■サーモラベル®-LI




## ■サーモラベル®-F




## ■サーモラベル®-3E



## ■サーモラベル®-4E



## ■サーモラベル®-5E



## ■サーモラベル®-8E



## ■サーモラベル®スーパーミニ 1K



## ■サーモラベル®スーパーミニ 3K




## ■サーモラベル®スーパーミニ 3R



## ■サーモラベル®ミニ



## ■サーモラベル®5S




## ■サーモテープ®TR




## ■サーモシート®P-5・7



## ■サーモシート®C




## ■数字サーモワッペン®WR



## ■組合せサーモラベル®A



## ■組合せサーモラベル®TB



## ■組合せサーモラベル®O

