

定格一覧表


Fuse List

品名 Catalog No.	認可規格 Agency Approvals								
	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	RoHS (※1)
PSA	125V / 250V	1A	○						○
		2A	○						○
		3A	○						○
		4A	○						○
		5A	○						○

※1 RoHS指令対応品
RoHS compliant products

溶断特性表

Time-current characteristic curve



最小包装数

Minimum Package

1500 Pcs.

電気的特性

Electrical Characteristics

A種 Type A	温度上昇 Temperature Rise	: 110% 100°C以下 : 110% 100°C Max.
	通電 Carrying Capacity	: 110% : 110%
	溶断 Clearing Time-Current	: 135% 60分以内 : 135% 60Minutes Max.
		200% 2分以内 200% 2Minutes Max.

リード線径

Diameter of Lead Wire

φ0.6

PSA アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	—	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—