



UL C-UL FGLA0-2



UL C-UL FGLA0-2 ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	CUL	BSI	SEMKO	VDE	RoHS
UL C-UL FGLA0-2	250V	2A	○	○	○				◎
		3A	○	○	○				◎
		4A	○	○	○				◎
		5A	○	○	○				◎
		6A	○	○	○				◎

溶断特性表

Time-current characteristic curve



最小包装数 Minimum Package

100 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

ノーマルブロー Normal-Blow	温度上昇 : 110% 70°C以下 Temperature Rise : 110% 70°C Max.
	通電 : 110% Carrying Capacity : 110%
	溶断 : 135% 60分以内 Clearing Time-Current : 135% 60Minutes Max.
	200% 2分以内 200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

φ1.0

UL C-UL FGLA0-2 アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	—	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—