



UXO UXLO



UXO カートリッジタイプ Cartridge type



UXLO ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Amperage Rating	PSE	UL	CUL	BSI	SEMKO	VDE	Rohs (※1)
UXO UXLO	250V	1A	○	○	○				◎
		1.25A	○	○	○				◎
		1.6A	○	○	○				◎
		2A	○	○	○				◎
		2.5A	○	○	○				◎
		3A	○	○	○				◎
		4A	○	○	○				◎
		5A	○	○	○				◎
		6A	○	○	○				◎
		7A	○	○	○				◎
8A	○	○	○				◎		

溶断特性表

Time-current characteristic curve



最小包装数 Minimum Package

UXO: 100 Pcs.
UXLO: 100 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

セミタイムラグ Semi Time-Lag	温度上昇 Temperature Rise	: 110% 70℃以下 : 110% 70℃ Max.
	通電 Carrying Capacity	: 110% : 110%
	溶断 Clearing Time-Current	: 135% 60分以内 : 135% 60Minutes Max.
		200% 2分以内 200% 2Minutes Max.
		1800% 0.01秒以上 1800% 0.01Seconds Min.

リード線径 Diameter of Lead Wire

UXLO: φ1.0

UXO アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-524 MF-526 MF-506M	P.99
パネル取付型 Panel type	FH001AF FH001ASF FH052S FHS07 FH032AF	P.98
ブロック Fuse Block	F-10B	P.96
クリップ Fuse Clip	F-062	P.96
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-04 FFH-05 FFH-01	P.93
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400612	P.94