



ブレード型
Blade Type
ATC



ブレード型
Blade Type
ATM



定格一覧表
Fuse List

| 品名 Catalog No. | | | 認可規格 Agency Approvals | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|----|-----|-----|--------|-----|--------------|
| 定格電圧 Voltage Rating | 定格電流 Ampere Rating | 色 | PSE | UL | CSA | BSI | SEMIKO | VDE | RoHS (註1) |
| ATC | 32V | 1A 黒 Black | | | | | | | ○ |
| | | 2A 灰 Gray | | | | | | | ○ |
| | | 3A 紫 Violet | ○ | | | | | | ○ |
| | | 4A 桃 Pink | ○ | | | | | | ○ |
| | | 5A 茶褐色 Tan | ○ | | | | | | ○ |
| | | 7.5A 茶 Brown | ○ | | | | | | ○ |
| | | 10A 赤 Red | ○ | | | | | | ○ |
| | | 15A 青 Blue | ○ | | | | | | ○ |
| | | 20A 黄 Yellow | ○ | | | | | | ○ |
| | | 25A 透明 Clear | ○ | | | | | | ○ |
| | | 30A 緑 Green | ○ | | | | | | ○ |
| | | 40A 橙 Orange | ○ | | | | | | ○ |

最小包装数
Minimum Package

2000 Pcs.

電気的特性
Electrical Characteristics

110% 4時間以上
110% 4 hours Min.
135% 0.75~1,800秒
130% 0.75~1,800 second
200% 0.15~5秒
200% 0.15~5 second
350% 0.08秒以上
200% 0.08 second Min.

ATC アプリケーション

Applications

| | 品名 Type | 定格 Rated | リード長 Lead length | ボディ色 Body color | リード色 Lead color |
|--|------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | HHC | 32V 3~20A | 100mm | 黄 Yellow | 黒 Black |
| | HHD | 32V 3~30A | 100mm | 黒 Black | 黄 Yellow |

周囲温度 : 70°C
Working Temperature : 70°C
ボディ材質 : 耐熱ポリ塩化ビニル
Body Material : Polyvinyl chloride
端子材質 : 真ちゅう
Metal Material : Spring Brass

定格一覧表
Fuse List

| 品名 Catalog No. | | | 認可規格 Agency Approvals | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|----|-----|-----|--------|-----|--------------|
| 定格電圧 Voltage Rating | 定格電流 Ampere Rating | 色 | PSE | UL | CSA | BSI | SEMIKO | VDE | RoHS (註1) |
| ATM | 32V | 2A 灰 Gray | | | | | | | ○ |
| | | 3A 紫 Violet | | | | | | | ○ |
| | | 4A 桃 Pink | | | | | | | ○ |
| | | 5A 茶褐色 Tan | | | | | | | ○ |
| | | 7.5A 茶 Brown | | | | | | | ○ |
| | | 10A 赤 Red | | | | | | | ○ |
| | | 15A 青 Blue | | | | | | | ○ |
| | | 20A 黄 Yellow | | | | | | | ○ |
| | | 25A 透明 Clear | | | | | | | ○ |
| | | 30A 緑 Green | | | | | | | ○ |

最小包装数
Minimum Package

2000 Pcs.

電気的特性
Electrical Characteristics

100% 4時間以上
100% 4 hours Min.
135% 0.75~1,800秒
135% 0.75~1,800 second
200% 0.15~5秒
200% 0.15~5 second
350% 0.08秒以上
350% 0.08 second Min.

ATM アプリケーション

Applications

| | 品名 Type | 定格 Rated | リード長 Lead length | ボディ色 Body color | リード色 Lead color |
|--|------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | HHL | 32V 3~20A | 約10cm | 黒 Black | 黒 Black |
| | HHM | 32V 3~30A | 約10cm | 黒 Black | 赤 Red |

周囲温度 : 70°C
Working Temperature : 70°C
ボディ材質 : 耐熱ポリ塩化ビニル
Body Material : Polyvinyl chloride
端子材質 : 真ちゅう
Metal Material : Spring Brass